

# SHU

## TRINCHADORA REVERSIBLE (tipo pesado)



### EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- enganche de 3-puntos
- protección trasera en caucho
- protección delantera con cadenas galvanizadas y caucho
- pies de apoyo para estabilizar
- caja con eje transversal con doble rueda libre interior
- árbol a cardan
- tapa de protección del cardan
- rotor con mazas dentadas
- Soportes mazas aumentadas
- sistema de transmisión por correa
- rodillo trasero ajustable en altura con rascador
- sobrechasis interior
- serie de contrastes interiores
- capó trasero abrible para la inspección
- doble desplazamiento hidráulico lateral
- doble enganche inferior en el soporte
- pintura especial de polvo o líquida (imprimación y barniz)

La trinchadora SHU es un equipamiento ideal para los trabajos en silvicultura y en las praderas. Está equipada con un enganche delantero y uno trasero con desplazamiento lateral. Esta reversibilidad permite utilizar a lo mejor su potencia que asegura una elección del tipo de trabajo según sus necesidades. (Desplazamiento máquina pag. 47)

Mod.				 (Hp-kw) *	 (g/min.)	 rotor mm		
SHU-200	2160/1150/980	2000	1020	60-44	1000	13	245	5
SHU-230	2500/1150/980	2340	1190	80-59	1000	16	245	5
SHU-280	2960/1150/980	2800	1310	100-73	1000	19	245	5
SHU-300	3160/1150/980	3000	1500	110-80	1000	20	245	5

\* los caballos potencia indicados en la tabla son orientativos y corresponden a la potencia necesaria para el funcionamiento de la desbrozadora

### ACCESORIOS OPCIONALES

1. Par de trineos laterales

2. Rodillo incrementado

Ø 250mm

