

TLBE-S

CABEZAL
TRITURADOR
HIDRÁULICO
(para excavadoras)



EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- soporte de sujeción (25 kg)
- riel de ajuste del soporte de sujeción
- motor hidráulico de engranajes grupo 3
- válvula anticavitación
- sistema de transmisión por correa
- rotor con mazas dentadas
- sobrechasis interior
- doble serie de contrastes interiores
- protección delantera con cadenas galvanizadas y goma
- protección trasera en goma
- par de trineos
- rodillo trasero ajustable en altura con rascador
- pintura especial de polvo o líquida (imprimación y barniz)

El cabezal triturador TLBE-S es ideal para el corte de hierba, cañas y arbustos hasta un máximo de 7/8 cm de diametro cerca de zanjas, terraplenes y todos pendientes fuertes. Se adapta a excavadoras con un peso a partir de 5 toneladas.

Mod.									
	B	L	Kg *	(g/min.)	L/1 *	Press. BAR	rotor mm		
TLBE-S 90	1050	940	320	2300	45/55	220/250	7	140	3
TLBE-S 100	1150	1040	330	2300	50/60	220/250	7	140	3
TLBE-S 110	1250	1140	350	2300	60/70	220/250	8	140	3
TLBE-S 120	1350	1240	370	2300	60/70	220/250	8	140	3

* Los datos indicados en esta tabla son orientativos, el peso se refiere al cabezal triturador sin soporte de sujeción y los litros son aquellos necesarios al cabezal para su funcionamiento

ACCESORIOS OPCIONALES

1. Enganche oscilante (50kg)
2. Soportes mazas aumentadas
3. Pivotes de fijación del enganche
4. Suplemento de precio para bloque de válvula con regulador de caudal y máximo
5. Caja rotativa/conjunto rotativo
6. Para la personalización del soporte está previsto un costo adicional

