

# TLBE-SG

CABEZAL TRITURADOR  
HIDRÁULICO CON  
SISTEMA GIRATORIO  
(180°)  
(Para excavadoras)



## EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- soporte/base de sujeción (25/30 kg)
- riel de ajuste de la base de sujeción
- motor hidráulico de engranajes grupo 3
- válvula anticavitación
- sistema de transmisión por correa
- rotor con mazas dentadas y soportes mazas aumentadas
- sobrechasis interior
- doble serie de contrastes
- protección delantera con cadenas galvanizadas y goma
- protección trasera en goma
- par de trineos
- rodillo trasero ajustable en altura con rascador
- pintura especial de polvo o líquida (imprimación y barniz)

El cabezal triturador TLBE-SG es ideal para la trituración de hierba, cañas y arbustos en general hasta un máximo de 7/8 cm de diámetro, cerca de zanjas, terraplenes y todos tipos de terrenos empinados. La presencia del sistema de rodamiento giratorio de 180° permite trabajar optimizando los tiempos de trabajo y mejorando la productividad. Se adapta a excavadoras con un peso a partir de 5 toneladas.

| Mod.               |      |      |     |      |       |         |   | rotor mm |   |
|--------------------|------|------|-----|------|-------|---------|---|----------|---|
| <b>TLBE-SG 90</b>  | 1050 | 940  | 440 | 2300 | 45/55 | 220/250 | 7 | 140      | 3 |
| <b>TLBE-SG 100</b> | 1150 | 1040 | 450 | 2300 | 50/60 | 220/250 | 7 | 140      | 3 |
| <b>TLBE-SG 110</b> | 1250 | 1140 | 470 | 2300 | 60/70 | 220/250 | 8 | 140      | 3 |
| <b>TLBE-SG 120</b> | 1350 | 1240 | 490 | 2300 | 60/70 | 220/250 | 8 | 140      | 3 |

\* Los datos indicados en esta tabla son orientativos, el peso se refiere al cabezal triturador sin soporte de sujeción y los litros son aquellos necesarios al cabezal para su funcionamiento

## ACCESORIOS OPCIONALES

1. Enganche oscilante (50kg)
2. Pivotes de fijación del enganche
3. Suplemento de precio para bloque de válvula con regulador de caudal y máximo
4. Kit válvula solenoide
5. Para la personalización del soporte está previsto un costo adicional

