

# TLBS

DESBROZADORA  
DESPLAZABLE  
(tipo ligero)



## EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- enganche de tres puntos
- protección trasera en goma
- protección delantera con bandas galvanizadas
- pie de apoyo para estabilizar
- caja con rueda libre interior
- árbol cardan
- tapa de protección del cardan
- rotor con mazas lisas
- sistema de transmisión por correa
- rodillo trasero ajustable en altura con rascador
- sobrechasis interior
- serie de contrastes interiores
- pistón de doble acción para el desplazamiento lateral
- pintura especial de polvo o líquida (imprimación y barniz)

La desbrozadora TLBS es un equipamiento utilizado para la trituración de la hierba y de los sarmientos de tamaño pequeño. Está equipada con enganche de tres puntos y se puede usar con tractores de orugas y de neumáticos. El desplazamiento hidráulico (max 30 cm) permite una utilización en posición decentralizada para trabajos cerca de cultivos, plantaciones, frutales, ecc.

(desplazamiento máquina pag. 44)

Mod.						
	(B/H/Z) B	Kg	(Hp-kw) *	(g/min.)	rotor mm	
TLBS-120	1340/850/950	1240	300	20/30-15/22	540	12 108 2
TLBS-130	1440/850/950	1340	310	20/30-15/22	540	13 108 2
TLBS-140	1540/850/950	1440	320	20/30-15/22	540	14 108 3
TLBS-150	1640/850/950	1540	340	20/30-15/22	540	15 108 3
TLBS-160	1740/850/950	1640	350	20/30-15/22	540	16 108 3

\* los caballos potencia indicados en la tabla son orientativos y corresponden a la potencia necesaria para el funcionamiento de la desbrozadora.

## ACCESORIOS OPCIONALES

1. Par de trineos laterales
2. Crampones traseros galvanizados
3. Protección delantera en caucho sobre las bandas

