

TLC-S

DESBROZADORA
DESPLAZABLE
(tipo pesado)



La desbrozadora TLC-S es un equipamiento utilizado para la trituración de hierba, sarmientos de poda de viñedos, frutales y olivares. Está equipado con enganche de 3-puntos y de un capó que se abre para facilitar la inspección tanto del material triturado como del desgaste de la máquina. El desplazamiento ajustable (max 30 cm) está garantizado por un cilindro hidráulico que se encuentra entre los brazos en posición transversal. Esto permite el uso tanto en posición estándar como en posición descentrada para trabajos cerca de cultivos. Se adapta a todos tipos de tractores de orugas y de neumáticos. (desplazamiento máquina pag. 45)

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- enganche de 3-puntos
- protección trasera en goma
- protección delantera con bandas galvanizadas
- caja con rueda libre interior
- árbol cardan
- tapa de protección del cardan
- rotor con mazas dentadas
- sistema de transmisión por correa
- rodillo trasero ajustable en altura con rascador
- sobrechasis interior
- serie de contrastes interiores
- capó trasero que se abre para facilitar la inspección
- pistón de doble acción para el desplazamiento lateral
- pintura especial de polvo o líquida (imprimación y barniz)

Mod.				 (Hp-kw) *	 (g/min.)	 rotor mm		
TLC-S 140	1560/970/970	1440	480	40/45-29/33	540	10	160	3
TLC-S 150	1660/970/970	1540	500	45/50-33/37	540	10	160	3
TLC-S 160	1760/970/970	1640	530	50/55-37/40	540	11	160	4
TLC-S 180	1960/970/970	1840	580	55/60-40/44	540	12	160	4
TLC-S 200	2120/970/970	2000	610	60/65-44/48	540	13	160	4
TLC-S 220	2360/970/970	2240	630	65/70-48/51	540	15	160	4

* los caballos potencia indicados en la tabla son orientativos y corresponden a la potencia necesaria para el funcionamiento de la desbrozadora

ACCESORIOS OPCIONALES

1. Par de trineos laterales
2. Soportes mazas aumentadas:
Del tamaño 140-160
Del tamaño 180-220
3. Doble enganche inferior en el soporte
4. Protección delantera en caucho sobre las bandas

