

# TLC-SP

DESBROZADORA  
DESPLAZABLE  
(tipo pesado)



La desbrozadora TLC-SP es un aparato utilizado para la trituración de hierba y sarmientos de la poda de viñedos, de frutales y de olivares. Está equipada con un enganche de 3-puntos y de un capó abrible que facilita tanto la inspección del material picado como del desgaste de la máquina. El desplazamiento ajustable (max 40 cm) está garantizado por un cilindro hidráulico que permite el uso tanto en posición estándar como en posición descentrada para trabajos cerca de los cultivos. Se adapta a todos tipos de tractores de orugas y de neumáticos. (desplazamiento máquina pag. 46)

## EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- enganche de 3-puntos
- protección trasera en goma
- protección delantera con bandas galvanizadas
- caja con rueda libre interior
- árbol cardan
- tapa de protección del cardan
- rotor con mazas dentadas
- sistema de transmisión por correa
- rodillo trasero ajustable en altura con rascador
- sobrechasis interior
- serie de contrastes interiores
- capó trasero que se abre para facilitar la inspección
- pistón de doble acción para el desplazamiento lateral
- pintura especial de polvo o líquida (imprimación y barniz)

Mod.			 Kg	 (Hp-kw) *	 (g/min.)	 rotor mm		
<b>TLC-SP 130</b>	1460/960/970	1340	490	35/40- 26/29	540	9	160	3
<b>TLC-SP 140</b>	1560/960/970	1440	510	40/45-29/33	540	10	160	3
<b>TLC-SP 150</b>	1660/960/970	1540	530	45/50-33/37	540	10	160	3
<b>TLC-SP 160</b>	1760/960/970	1640	560	50/55-37/40	540	11	160	4
<b>TLC-SP 180</b>	1960/960/970	1840	610	55/60-40/44	540	12	160	4
<b>TLC-SP 200</b>	2120/960/970	2000	630	60/65-44/48	540	13	160	4
<b>TLC-SP 220</b>	2360/960/970	2240	650	65/70-48/51	540	15	160	4

\* los caballos potencia indicados en la tabla son orientativos y corresponden a la potencia necesaria para el funcionamiento de la desbrozadora.

## ACCESORIOS OPCIONALES

1. Par de trineos laterales
2. Soportes mazas aumentadas:  
Del tamaño 130-160  
Del tamaño 180-220
3. Doble enganche inferior en el soporte
4. Protección delantera en caucho sobre las bandas

