

# TLE-FL

CABEZAL  
TRITURADOR  
FORESTAL  
HIDRÁULICO  
(para excavadores)



## EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- carcasa de chapa con alto índice de elasticidad
- sobrechasis interior de chapa antidesgaste
- soporte de sujeción (55 kg)\*
- riel de ajuste de la base de sujeción
- motor hidráulico de pistones con drenaje externo
- válvula anticavitación
- sistema de transmisión por correa
- serie de contrastes interiores
- rotor forestal con mazas retráctiles unidireccionales
- protección delantera y trasera con cadenas galvanizadas
- par de trineos con refuerzo en chapa antidesgaste
- pies de apoyo para estabilizar
- pintura especial de polvo o líquida (imprimación y barniz)



El cabezal triturador forestal TLE-FL con mazas retráctiles unidireccionales es ideal para el corte de la hierba, cañas y arbustos hasta un máximo de 15cm de Ø cerca de zanjas, terraplenes y en todos pendientes inclinados o espacios sin cultivos y arboladas. El cabezal triturador TLE-FL se adapta a excavadores con un peso de entre 12 y 18 toneladas.

Mod.			Kg *	(g/min.)	L/1* *	Press. BAR			rotor mm	
TLE-FL 120	1450	1110	740	2300	120/140	270	18	27	340	5
TLE-FL 130	1630	1290	770	2300	120/140	270	21	30	340	5

\* Los datos indicados en esta tabla son orientativos, el peso se refiere al cabezal triturador sin soporte de sujeción y los litros son aquellos necesarios al cabezal para su funcionamiento.

## ACCESORIOS OPCIONALES

1. Pivotes de fijación del enganche

2. Rotor con mazas fijas con dientes de widia:  
TLE-FL 120  
TLE-FL 130

3. Regulador de caudal con válvula solenoide

4. Para la personalización del soporte está previsto un costo adicional

