

TLE-FS/FM

CABEZAL
TRITURADOR
FORESTAL
HIDRÁULICO
(para excavadores)



EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- carcasa de chapa con alto índice de elasticidad
- Refuerzo interior de chapa antidesgaste
- soporte de sujeción (55 kg)*
- riel de ajuste de la base de sujeción
- motor hidráulico de pistones con drenaje externo
- válvula anticavitación
- sistema de transmisión por correa
- serie de contrastes interiores
- rotor forestal con mazas retráctiles bidireccionales
- capó abrible para la inspección.
- doble protección de cadenas delanteras y traseras
- par de trineos con refuerzo de chapa antidesgaste
- pintura especial de polvo o líquida (imprimación y barniz)



Los cabezales trituradores TLE-FS/FM con mazas retráctiles o fijas son ideales para la trituración de poda de ramas hasta un máximo de 15cm de Ø. El cabezal triturador TLE-FS se puede conectar a excavadores de un peso de entre 6 y 8 toneladas. El cabezal triturador TLE-FM puede ser enganchado a excavadores con un peso de entre 8 y 10 toneladas.

Mod.										
cabezal triturador ligera										
TLE-FS 70	984x550x920	714	420	2300	60/70	220/250	12	370	23	350
TLE-FS 90	1147x550x920	877	520	2300	70/80	220/250	15	370	29	350
cabezal triturador media										
TLE-FM 100	1314x550x920	1043	630	2300	80/90	220/250	18	370	33	370
TLE-FM 110	1477x550x920	1206	690	2300	90/100	220/250	21	370	39	370

* Los datos indicados en esta tabla son orientativos, el peso se refiere al cabezal triturador sin soporte de sujeción y los litros son aquellos necesarios al cabezal para su funcionamiento

ACCESORIOS OPCIONALES

1. Pivotes de fijación del enganche
2. Rotor con mazas fijas (Cuchillo cortante y Piolet)
3. Válvula regulador de caudal con válvula solenoide
4. Para la personalización del soporte está previsto un costo adicional

