

TLF-E

CABEZAL
TRITURADOR
HIDRÁULICO
(para excavadoras)



EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- soporte/base de sujeción (30 kg)
- protección trasera en goma
- protección delantera con cadenas galvanizadas y goma
- motor hidráulico de pistones con drenaje externo
- válvula anticavitación
- rotor con mazas dentadas y soportes mazas aumentadas
- rotor con mazas dentadas
- sistema de transmisión por correa
- rodillo trasero ajustable en altura con rascador
- sobrecasis interior
- serie de contrastes interiores
- par de trineos laterales
- pintura especial de polvo o líquida (imprimación y barniz)

El cabezal triturador TLF-E es un aparato ideal para la trituración y el corte de hierba y arbustos en general hasta un máximo de 7/8 cm de diámetro. Es perfecto para limpiar y mantener orillas/terraplenes, zanjas y amplios espacios. Se adapta a excavadoras con un peso entre 10 y 16 toneladas.

Mod.			Kg *	(g/min.)	L/l' *	Press. BAR		rotor mm	
TLF-E 150	1660/970/780	1540	500	2200	90/120	220/280	10	160	4
TLF-E 160	1760/970/780	1640	550	2200	90/120	220/280	11	160	4
TLF-E 180	1960/970/780	1840	600	2200	90/120	220/280	12	160	4
TLF-E 200	2120/970/780	2000	650	2200	90/120	220/280	13	160	4

* Los datos indicados en esta tabla son orientativos, el peso se refiere al cabezal triturador sin soporte de sujeción y los litros son aquellos necesarios al cabezal para su funcionamiento.

ACCESORIOS OPCIONALES

- 1 Pivotes de fijación del enganche
2. Para la personalización del soporte está previsto un costo adicional

