

TLF

TRITURADORA HIDRÁULICA

(para skid steer)



EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- enganche para skid steer
- protección trasera en goma
- protección delantera con cadenas galvanizadas y goma
- motor hidráulico de pistones con drenaje externo
- válvula anticavitación
- rotor con mazas dentadas
- sistema de transmisión por correa
- rodillo trasero arriere ajustable en altura con rascador
- sobrechasis interior
- serie de contrastes interiores
- par de trineos laterales
- pintura especial de polvo o líquida (imprimación y barniz)

La trinchadora hidráulica para skid steer TLF es un aparato robusto y versátil ideal para terrenos baldíos / no cultivados, sotobosque y zonas verdes para la trituración de hierba, cañas y arbustos en general hasta un máximo de 7/8 cm de diámetro. Se adapta a skid steer con una potencia mínima de 65Hp (48 Kw).

Mod.	(B/H/Z)	L	Kg	(g/min.)	L/1**	Press. BAR	rotor mm		
TLF 160	1760/970/780	1640	580	2200	90/120	220/280	11	160	4
TLF 180	1960/970/780	1840	630	2200	110/130	220/280	12	160	4
TLF-200	2120/970/780	2000	680	2200	110/130	220/280	13	160	4

* Los litros indicados en la tabla son orientativos y se refieren a lo que necesita la trituradora para funcionar.

ACCESORIOS OPCIONALES

1. Enganche oscilante (90kg)

2. Soporte mazas aumentadas

