

# TLJL

## TRITURADORA DESPLAZABLE

(tipo pesado)



### EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- enganche de 3-puntos
- protección trasera en goma
- protección delantera con bandas galvanizadas
- pie de apoyo para estabilizar
- caja con rueda libre interior
- árbol cardan
- tapa de protección del cardan
- rotor con mazas dentadas
- sistema de transmisión por correa
- rodillo trasero ajustable en altura con rascador
- sobrechasis interior
- serie de contrastes interiores
- capó trasero abrible para la inspección
- Soportes mazas aumentadas
- pistón de doble acción para el desplazamiento lateral
- pintura especial de polvo o líquida (imprimación y barniz)
- Doble enganche inferior en el soporte

La trituradora TLJL es un equipamiento utilizado para la trituración de los sarmientos, podas en general y es ideal para las áreas sin cultivos. Está equipada con un enganche de 3-punto y se puede utilizar con tractores de orugas y de neumáticos. El desplazamiento hidráulico (max 45 cm) permite el empleo de la trinchadora en posición descentrada para trabajos cerca de los cultivos. (desplazamiento máquina pag. 47)

Mod.								
	(B/H/z) B	L	Kg	(Hp-kw) *	(g/min.)	rotor mm		
<b>TLJL-200</b>	2160/920/970	2000	850	60-44	540/1000	13	180	5
<b>TLJL-220</b>	2400/920/970	2240	900	70-52	540/1000	15	180	5
<b>TLJL-250</b>	2700/920/970	2540	1000	80-59	540/1000	17	180	5
<b>TLJL-280</b>	2960/920/970	2800	1100	100-73	540/1000	19	180	5

\* los caballos potencia indicados en la tabla son orientativos y corresponden a la potencia necesaria para el funcionamiento de la desbrozadora

### ACCESORIOS OPCIONALES

1. Par de trineos laterales



2. Cadenas galvanizadas en goma en lugar de las bandas



3. Protección delantera en caucho sobre las bandas

