

UFM









TRITURADORA FORESTAL



EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- enganche de 3-puntos cat. II et III.
- carcasa de chapa con alto índice de elasticidad
- sobrechasis interior de chapa antidesgaste
- serie de contrastes interiores
- protección trasera y delantera con cadeenas galvanizadas
- pie de apoyo para estabilizar
- caja sin rueda libre interna
- árbol cardan con rueda libre
- tapa de protección del cardan
- rotor con mazas retráctiles bidireccionales
- sistema de transmisión por correa
- par de trineos con refuerzo en chapa antidesgaste
- Capó trasero abrible de alimentación hidráulica
- tercer punto de enganche hidráulico
- pintura especial de polvo o líquida (imprimación y barniz)

La trituradora forestal UFM es un equipamiento ideal en silvicultura utilizado para trabajos de aclareo de los senderos cortafuego, tanto como para el picado de desechos forestales y de madera. En agricultura la trituradora se adapta para trabajos de roturación de frutales y trituración de ramitas. Puede ser utilizado con enganche trasero y frontal.

Mod.			 Kg	 (Hp-kw) *	 (g/min.)		 rotor mm	
UFM-180	1890	2230	1750	136-100	1000	36	470	4
UFM-225	2290	2630	1980	160-118	1000	45	470	4

* los caballos potencia indicados en la tabla son orientativos y corresponden a la potencia necesaria para el funcionamiento de la desbrozadora

ACCESORIOS OPCIONALES

1. Soporte de control manual para bajar.

