

# GFM

## HACHEUSE PLIABLE



### ÉQUIPEMENT STANDARD

- attelage à trois-points cat. II et III.
- protection arrière en caoutchouc
- protection antérieure avec chaînes galvanisées et caoutchouc
- pieds d'appui stabilisateurs
- boîte sans roue libre intérieure
- arbre à cardan avec roue libre
- capot de protection du cardan
- rotor avec marteux (fléaux) dentés
- Supports marteaux majorés
- transmission à courroies
- rouleau arrière réglable en hauteur avec racloir
- contre-châssis intérieur
- série de contrastes intérieurs
- capot arrière ouvrant pour l'inspection
- pistons à double effet pour ouverture horizontale
- peinture spéciale à poudre ou liquide (primer et laque)

La hacheuse GFM est un équipement idéal utilisé pour les travaux sur grands espaces plaines et vallonnées, aéroports, terrains cultivés et non cultivés. Il est équipé avec un double attelage antérieur et arrière. Cette réversibilité permet d'utiliser au mieux sa puissance qui assure un choix de traitement selon les besoins.

Mod.								
	(mm)	(mm)	(Kg)	(Hp-kw) *	(g/min.)	(mm)	(mm)	(mm)
<b>GFM-450</b>	4500	3000	2500	185-136	1000	2x16	245	2x5
<b>GFM-550</b>	5500	3000	2700	185-136	1000	2x20	245	2x5

\*les chaux indiquées dans le tableau sont indicatives et correspondent à la puissance nécessaire au fonctionnement de la hacheuse

### ACCESSOIRES SUR DEMANDE

1. Couple de patins latéraux

