

TLB

BROYEUR

(type léger)



ÉQUIPEMENT STANDARD

- attelage à trois-points
- protection arrière en caoutchouc
- protection antérieure avec bandelettes galvanisées
- pied d'appui stabilisateur
- boîte avec roue libre intérieure
- arbre à cardan
- capot de protection du cardan
- rotor avec marteau (fléaux) lisses
- transmission à courroies
- rouleau arrière réglable en hauteur avec racloir
- contre-châssis intérieur
- série de contrastes intérieurs
- peinture spéciale à poudre ou liquide (primer et laque)

Le broyeur TLB est un équipement utilisé pour le broyage de l'herbe et de sarments de petites dimensions. Il est équipé avec un attelage à 3-points et on peut l'utiliser avec tracteurs sur chenilles et sur roues Cat.II et III.

Mod.	 (B/H/Z) B z	 L	 Kg	 (Hp-kw) *	 (g/min.)	 rotor mm		
TLB-120	1340/850/750	1240	250	20/30-15/22	540	12	108	2
TLB-130	1440/850/750	1340	270	20/30-15/22	540	13	108	2
TLB-140	1540/850/750	1440	280	25/30-18/22	540	14	108	3
TLB-150	1640/850/750	1540	290	25/30-18/22	540	15	108	3
TLB-160	1740/850/750	1640	310	25/30-18/22	540	16	108	3

*les chaux indiquées dans le tableau sont indicatifs et correspondent à la puissance nécessaire au fonctionnement du broyeur.

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

1. Couple de patins latéraux
2. Crampons arrière galvanisés
3. Protection antérieure en caoutchouc sur le bandelettes

