

TLBE-S

TÊTE DE BROYEUR
ALIMENTÉ
HYDRAULIQUEMENT
(pour excavatrices)



ÉQUIPEMENT STANDARD

- selle de fixation (25 kg)
- rail de réglage selle
- moteur hydraulique à engrenages groupe 3
- valve anticavitation
- transmission à courroies
- rotor avec marteux (fléaux) dentée
- contre-châssis intérieur
- double série de contrastes
- protection antérieure avec chaîne galvanisée et caoutchouc
- protection arrière en caoutchouc
- couple de patins
- rouleau arrière réglable en hauteur avec raclor
- peinture spéciale à poudre ou liquide (primer et laque)

La tête de broyeur TLBE-S est idéale pour le broyage de l'herbe, des roseux et des arbustes en général jusqu'à un maximum de 7/8 cm de diamètre, à proximité des fossés, de remblais et sur tous les terrains à forte pente. S'adapte à excavatrices avec un poids à partir de 5 tonnes.

Mod.									
	B	L	* Kg	(g/min.)	L/1 *	Press. BAR	rotor mm		
TLBE-S 90	1050	940	320	2300	45/55	220/250	7	140	3
TLBE-S 100	1150	1040	330	2300	50/60	220/250	7	140	3
TLBE-S 110	1250	1140	350	2300	60/70	220/250	8	140	3
TLBE-S 120	1350	1240	370	2300	60/70	220/250	8	140	3

* les données figurant dans le tableau sont à titre indicatif, le poids se rapporte à la tête de broyeur sans selle et les litres sont ceux nécessaires au fonctionnement de la tête.

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

1. Fixation oscillante (50kg)
2. Support marteaux majorés
3. Goupille de fixation de la selle
4. Majoration de prix pour bloc vanne avec régulateur de débit et limiteur
5. Sellette pivotante
6. Pour la personnalisation de la selle est prévu un supplément de prix

