

# TLBM

## BROYEUR

(type léger)



## ÉQUIPEMENT STANDARD

- attelage à trois-points
- protection arrière en caoutchouc
- protection antérieure avec bandelettes galvanisées
- pied d'appui stabilisateur
- boîte avec roue libre intérieure
- arbre à cardan
- capot de protection du cardan
- rotor avec marteux (fléaux) lisses
- transmission à courroies
- rouleau arrière réglable en hauteur avec racloir
- contre-châssis intérieur
- série de contrastes intérieures
- peinture spéciale à poudre ou liquide (primer et laque)

Le broyeur TLBM est un équipement utilisé pour le broyage de l'herbe et de sarments de petites dimensions. Il est équipé avec un attelage à 3-points et on peut l'utiliser avec tracteurs sur chenilles et sur roues Cat.I.

Mod.	 (B/H/Z) B	 L	 Kg	 (Hp-kw) *	 (g/min.)	 rotor mm	 2
TLBM- 90	1040/850/750	940	210	15-11	540	9	108
TLBM- 100	1140/850/750	1040	230	15-11	540	10	108
TLBM- 110	1240/850/750	1140	240	20-15	540	11	108

\*les chiveaux indiquées dans le tableau sont indicatifs et correspondent à la puissance nécessaire au fonctionnement du broyeur.

### ACCESSOIRES SUR DEMANDE

1. Couple de patins latéraux
2. Crampons arrière galvanisés
3. Protection antérieure en caoutchouc sur le bandelettes

