

TLC-SP

HACHEUSE DÉPLAÇABLE (type lourde)



ÉQUIPEMENT STANDARD

- attelage à trois-points
- protection arrière en caoutchouc
- protection antérieure avec bandelettes galvanisées
- boîte avec roue libre intérieure
- arbre à cardan
- capot de protection du cardan
- rotor avec marteux (fléaux) dentés
- transmission à courroies
- rouleau arrière réglable en hauteur avec racloir
- contre-châssis intérieur
- série de contrastes intérieurs
- capot arrière ouvrant pour l'inspection
- piston à double effet pour déplacement latéral
- peinture spéciale à poudre ou liquide (primer et laque)

La hacheuse TLC-SP est un équipement utilisé pour le broyage de l'herbe et de sarments de taille de vignes, des vergers et des oliviers. Il est équipé avec un attelage à 3-points et d'un capot ouvrable qui fait l'inspection du matériau broyé ainsi que de l'état d'usure de la machine plus facile. Le déplacement réglable (max 40 cm) est garanti par un cylindre hydraulique qui permet l'utilisation soit en position standard qu'en position décentrée pour travaux proches aux cultures. S'adapte à tous les types des tracteurs sur chenilles et sur roues. (déplacement machine pag. 46)

Mod.				 (Hp-kw) *	 (g/min.)	 rotor mm		
TLC-SP 130	1460/960/970	1340	490	35/40- 26/29	540	9	160	3
TLC-SP 140	1560/960/970	1440	510	40/45-29/33	540	10	160	3
TLC-SP 150	1660/960/970	1540	530	45/50-33/37	540	10	160	3
TLC-SP 160	1760/960/970	1640	560	50/55-37/40	540	11	160	4
TLC-SP 180	1960/960/970	1840	610	55/60-40/44	540	12	160	4
TLC-SP 200	2120/960/970	2000	630	60/65-44/48	540	13	160	4
TLC-SP 220	2360/960/970	2240	650	65/70-48/51	540	15	160	4

*les chavreaux indiquées dans le tableau sont indicatifs et correspondent à la puissance nécessaire au fonctionnement de la hacheuse.

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

1. Couple de patins latéraux
2. Supports marteaux majorés
De la mesure 130-160
De la mesure 180-220
3. Double attelage inférieur sur le stand (support)
4. Protection antérieure en caoutchouc sur les bandelettes

