

TLE-FP

TÊTE DE BROYEUR
FORESTIERE
ALIMENTÉ
HYDRAULIQUEMENT
(pour excavateur)



ÉQUIPEMENT STANDARD

- châssis en tôle à haute limite d'élasticité
- contre- châssis intérieur avec tôle anti-usure
- selle d'attelage (70 kg)*
- rail de réglage selle
- moteur hydraulique à pistons avec drainage extérieur
- valve anticavitation
- transmission à courroies
- série de contrastes intérieurs
- rotor forestier avec marteaux (fléaux) rétractables bidirectionnels
- protection antérieure et arrière avec chaînes galvanisées
- couple de patins avec renforce en tôle anti-usure
- pied d'appui stabilisateurs
- peinture spéciale à poudre ou liquide (primer et laque)

La tête de broyeur forestier TLE-FP est idéal pour le broyage de l'herbe, roseaux et arbustes jusqu'à un maximum de 15/25cm de Ø à proximité des fossés, des remblais et sur tous les terrains à forte pente, d'espaces non cultivés et forêts. La tête de broyeur TLE-FP s'adapte à excavateurs avec un poids à partir de 20 tonnes.

Mod.									
	B	L	Kg	(g/min.)	L/l' *	Press. BAR	rotor mm		
TLE-FP 110	1510	1170	1000	2300	170/180	300	24	430	4
TLE-FP 150	1890	1550	1250	2300	170/180	300	30	430	4

* les données figurant dans le tableau sont à titre indicatif et se rapportent au poids de la tête de broyeur sans selle et les litres sont ceux nécessaires au fonctionnement de la tête de broyeur.

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

1. Goupilles de fixation de la selle
2. Pour la personnalisation de la selle est prévu un supplément de prix

