

TLJL

HACHEUSE DÉPLAÇABLE

(type lourde)



ÉQUIPEMENT STANDARD

- attelage à trois-points
- protection arrière en caoutchouc
- protection antérieure avec bandelettes galvanisées
- pied d'appui stabilisateur
- boîte avec roue libre intérieure
- arbre à cardan
- capot de protection du cardan
- rotor avec marteaux (fléaux) dentés
- transmission à courroies
- rouleau arrière réglable en hauteur avec racloir
- contre-châssis intérieur
- série de contrastes intérieurs
- capot arrière ouvrant pour l'inspection
- Supports marteaux majorés
- piston à double effet pour le déplacement latéral
- peinture spéciale à poudre ou liquide (primer et laque)
- double attelage inférieur sur le stand (support)

Le broyeur TLJL est un équipement utilisé pour le broyage des sarments, d'élagage en general, idéale pour les espaces non cultivés. Il a un attelage à 3-points et on peut l'utiliser avec tracteurs sur chenilles et sur roues. Le déplacement hydraulique (max 45 cm) permet l'emploi de l'hacheuse en position décentrée pour travaux proches à les cultures. (déplacement machine pag. 47)

Mod.	 (B/H/Z)	 L	 Kg	 (Hp-kw) *	 (g/min.)	 rotor mm		
TLJL-200	2160/920/970	2000	850	60-44	540/1000	13	180	5
TLJL-220	2400/920/970	2240	900	70-52	540/1000	15	180	5
TLJL-250	2700/920/970	2540	1000	80-59	540/1000	17	180	5
TLJL-280	2960/920/970	2800	1100	100-73	540/1000	19	180	5

*les chaux indiquées dans le tableau sont indicatifs et correspondent à la puissance nécessaire au fonctionnement de la hacheuse.

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

1. Couple de patins latéraux
2. Chaînes galvanisées et caoutchouc au lieu des bandelettes
3. Protection en caoutchouc sur le bandelettes

