

# TLS

## HACHEUSE DÉPLAÇABLE (type lourde)



La hacheuse TLS est un équipement utilisé pour le broyage de l'herbe et de sarments de taille de vignes, des vergers et des oliviers. Il est équipé avec un attelage à 3-points et on peut l'utiliser avec tracteurs sur chenilles et sur roues. La hacheuse TLS est caractérisée par le déplacement hydraulique transversal (max 40 cm) qui en permet l'utilisation en position décentrée pour travaux plus proches aux cultures. (déplacement machine pag. 45)

### ÉQUIPEMENT STANDARD

- attelage à trois-points
- protection arrière en caoutchouc
- protection antérieure avec bandelettes galvanisées
- boîte avec roue libre intérieure
- arbre à cardan
- capot de protection du cardan
- rotor avec marteux (fléaux) dentés
- transmission à courroies
- rouleau arrière réglable en hauteur avec racloir
- contre-châssis intérieur
- série de contrastes intérieurs
- Crampons arrières galvanisés
- piston à double effet pour déplacement latéral
- peinture spéciale à poudre ou liquide (primer et laque)

Mod.				 (Hp-kw) *	 (g/min.)	 rotor mm		
<b>TLS-140</b>	1560/970/970	1440	500	30/35-22/26	540	10	140	3
<b>TLS-150</b>	1660/970/970	1540	520	35/40-26/29	540	10	140	3
<b>TLS-160</b>	1760/970/970	1640	550	35/40-26/29	540	11	140	4
<b>TLS-180</b>	1960/970/970	1840	600	45/50-33/37	540	12	140	4
<b>TLS-200</b>	2120/970/970	2000	620	45/50-33/37	540	13	140	4
<b>TLS-220</b>	2360/970/970	2240	640	50/60-37/44	540	15	160	4

\*les chaux indiquées dans le tableau sont indicatifs et correspondent à la puissance nécessaire au fonctionnement de la hacheuse.

### ACCESSOIRES SUR DEMANDE

1. Couple de patins latéraux
2. Supports marteaux majorés  
De la mesure 140-160  
De la mesure 180-220
3. Majoration de prix kit roues directrices en caoutchouc
4. Double attelage inférieur sur le stand (support)
5. Protection antérieure en caoutchouc sur les bandelettes



Les données techniques, les images et les caractéristiques sont indicatives et n'engagent pas le constructeur