

UFM

BROYEUR FORESTIER



ÉQUIPEMENT STANDARD

- attelage à trois-points cat. II et III.
- châssis en tôle à haute limite d'élasticité
- contre-châssis intérieur avec tôle anti-usure
- série de contrastes intérieurs
- protection antérieure et arrière avec chaînes galvanisées
- pied d'appui stabilisateur
- boîte sans roue libre intérieure
- arbre à cardan avec roue libre
- capot de protection du cardan
- rotor avec marteau (fléaux) rétractables bidirectionnels
- transmission à courroies
- couple de patins avec renforce en tôle anti-usure
- Capot arrière avec ouvrant alimenté hydrauliquement
- troisième point hydraulique
- peinture spéciale à poudre ou liquide (primer et laque)

Le broyeur forestier UFM est un équipement idéal en sylviculture utilisé pour travaux d'éclaircissage des chemins à l'arrière des broussailles et des sentiers coupe-feu, ainsi comme pour le broyage des résidus forestiers et du bois. En agriculture le broyeur d'adapte à travaux de défrichage des vergers, le broyage des branchages. Peut être utilisé avec fixation arrière et frontale.

Mod.			Kg	(Hp-kw) *	(g/min.)	rotor mm		
UFM-180	1890	2230	1750	136-100	1000	36	470	4
UFM-225	2290	2630	1980	160-118	1000	45	470	4

*les chiveaux indiquées dans le tableau sont indicatifs et correspondent à la puissance nécessaire au fonctionnement du broyeur.

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

1. Support de command pour abaisser:
UFM-180
UFM- 225

