



TL
TRINCIATUTTO
(tipo pesante)



www.lipa-srl.it
info@lipa-srl.it

65010 Spoltore (PE) - Italy
Via Castellani (ang. Via Mare Adriatico)
Tel. +39 085 4971431 Fax +39 085 4973170

TL

TRINCIATUTTO

(tipo pesante)



Il Trinciaturto TL è un'attrezzatura utilizzata per la trinciatura di erba e sarmenti, di potatura di vigneti, frutteti e uliveti. Dispone di attacco a tre punti ed è applicabile a trattrici cingolate e gommate. Le caratteristiche mazze LIPA con dentatura speciale consentono una lavorazione efficace anche in presenza di condizioni del terreno particolarmente avverse. Inoltre sono presenti due file di contrasti saldati internamente che le permettono un'accurata triturazione del materiale più resistente.

DOTAZIONI DI SERIE

- attacco a tre punti
- protezione posteriore in gomma
- protezione anteriore con bandelle zincate
- piedino stabilizzatore
- scatola con ruota libera interna
- albero cardanico
- cuffia protezione cardano
- rotore con mazze dentate
- trasmissione a cinghie
- rullo posteriore regolabile in altezza con raschiatore
- controtelaio interno
- serie di contrasti interni
- ramponi posteriori zincati
- verniciatura speciale a polvere o liquido (primer e smalto)

Mod.				 (Hp-kw) *	 (g/min.)		 rotore mm	
TL-100	1160/800/900	1040	340	25/30-18/22	540	7	140	3
TL-110	1260/800/900	1140	360	25/30-18/22	540	8	140	3
TL-120	1360/800/900	1240	380	25/30-18/22	540	8	140	3
TL-130	1460/800/900	1340	400	25/30-18/22	540	9	140	3
TL-140	1560/800/900	1440	430	30/35-22/26	540	10	140	3
TL-150	1660/800/900	1540	440	35/40-26/29	540	10	140	3
TL-160	1760/800/900	1640	470	35/40-26/29	540	11	140	4
TL-180	1960/800/900	1840	510	45/50-33/37	540	12	140	4
TL-200	2120/800/900	2000	540	45/50-33/37	540	13	140	4
TL-220	2360/800/900	2240	600	50/60-37/44	540	15	160	4

* i cavalli riportati sono indicativi ed esprimono la potenza richiesta dalla trinciatrice per il suo funzionamento.

ACCESSORI A RICHIESTA

1. Coppia di slitte laterali
2. Supporti mazze maggiorati
Dalla misura 100-120
Dalla misura 130-160
Dalla misura 180-220
3. Maggiorazione kit ruote in gomma sterzanti
4. Disco interfilare
Con richiamo a molla
Con tastatore
5. Protezione anteriore in gomma sulle bandelle



I dati tecnici, le illustrazioni e le caratteristiche sono indicative e non impegnano il costruttore.