



TLBE

TESTATA TRINCIANTE IDRAULICA

(per mini escavatori)



www.lipa-srl.it
info@lipa-srl.it

65010 Spoltore (PE) - Italy
Via Castellani (ang. Via Mare Adriatico)
Tel. +39 085 4971431 Fax +39 085 4973170

TLBE

TESTATA TRINCIANTE IDRAULICA

(per mini escavatori)



DOTAZIONI DI SERIE

- sella di attacco (20/30kg)
- motore idraulico ad ingranaggi gruppo 2
- valvola anticavitazione
- trasmissione a cinghie
- rotore con mazze lisce
- contrasti interni
- protezione anteriore con doppia fila di catene e gomma
- protezione posteriore in gomma
- coppia di slitte
- rullo posteriore regolabile in altezza con raschiatore
- verniciatura speciale a polvere o liquido (primer e smalto)

La Testata trinciante TLBE è ideale nella triturazione dell'erba, canne e arbusti fino ad un massimo di 5 cm di diametro in prossimità di fossati, argini ed in tutti i terreni a forte pendenza. Si adatta a mini escavatori con peso da 1,8 t a 5 t.

Mod.										
	B	L	* Kg	(g/min.)	L/1 *	Press. BAR	Kit	rotore mm		
TLBE-50	650	540	180	2300	22/30	200	6	-	108	2
TLBE-70	850	740	200	2300	35/45	250	-	7	108	2
TLBE-90	1050	940	220	2300	40/45	250	-	9	108	2
TLBE-100	1150	1040	230	2300	45/60	250	-	10	108	3
TLBE-110	1250	1140	250	2300	45/60	250	-	11	108	3
TLBE-120	1350	1240	270	2300	45/60	250	-	12	108	3

* I dati riportati nella tabella sono indicativi, il peso si riferisce alla testata trinciante senza sella e i litri sono quelli richiesti dalla testata per il suo funzionamento.

ACCESSORI A RICHIESTA

1. Attacco oscillante (40kg)
2. Maggiorazione blocco valvola con regolatore di flusso e di massima
3. Maggiorazione motore gruppo 3
4. Perni per fissaggio sella
5. Per la personalizzazione della sella è previsto un costo aggiuntivo



I dati tecnici, le illustrazioni e le caratteristiche sono indicative e non impegnano il costruttore.