



TLF

TRINCIATRICE IDRAULICA

(per skid steer)



www.lipa-srl.it
info@lipa-srl.it

65010 Spoltore (PE) - Italy
Via Castellani (ang. Via Mare Adriatico)
Tel. +39 085 4971431 Fax +39 085 4973170

TLF

TRINCIATRICE IDRAULICA

(per skid steer)



DOTAZIONI DI SERIE

- attacco per skid steer
- protezione posteriore in gomma
- protezione anteriore con catene zincate e gomma
- motore idraulico a pistoni con drenaggio esterno
- valvola anticavitazione
- rotore con mazze dentate
- trasmissione a cinghie
- rullo posteriore regolabile in altezza con raschiatore
- controtelaio interno
- serie di contrasti interni
- coppia di slitte laterali
- verniciatura speciale a polvere o liquido (primer e smalto)

La Trinciatrice idraulica per skid steer TLF è un'attrezzatura robusta e versatile adatta su terreni incolti, sottobosco e aree verdi per la macinatura di erba, canne e arbusti fino ad un massimo di 7/8 cm di diametro. Si adatta a skid steer con potenza minima di 65Hp (48 Kw).

Mod.									
	(B/H/z)	L	Kg	(g/min.)	L/1 '*	Press. BAR	rotore mm		
TLF 160	1760/970/780	1640	580	2200	90/120	220/280	11	160	4
TLF 180	1960/970/780	1840	630	2200	110/130	220/280	12	160	4
TLF-200	2120/970/780	2000	680	2200	110/130	220/280	13	160	4

* I litri riportati in tabella sono indicativi ed esprimono le capacità richiesti dalla macchina per il suo funzionamento

ACCESSORI A RICHIESTA

1. Attacco oscillante (90kg)
2. Supporti mazze maggiorati

