



# TLG

## TRINCIATUTTO

(tipo medio pesante)



[www.lipa-srl.it](http://www.lipa-srl.it)  
[info@lipa-srl.it](mailto:info@lipa-srl.it)

65010 Spoltore (PE) - Italy  
Via Castellani (ang. Via Mare Adriatico)  
Tel. +39 085 4971431 Fax +39 085 4973170

# TLG

## TRINCIATUTTO

(tipo medio pesante)



### DOTAZIONI DI SERIE

- attacco a tre punti
- protezione posteriore in gomma
- protezione anteriore con bandelle zincate
- piedino stabilizzatore
- scatola con ruota libera interna
- albero cardanico
- cuffia protezione cardano
- rotore con mazze lisce
- trasmissione a cinghie
- rullo posteriore regolabile in altezza con raschiatore
- controtelaio interno
- serie di contrasti interni
- verniciatura speciale a polvere o liquido (primer e smalto)

Il Trinciatutto TLG è un'attrezzatura utilizzata per la trinciatura di erbe e sarmenti di potatura di vigneti e frutteti. Dispone di attacco a tre punti ed è applicabile a trattrici cingolate e gommate.

Mod.				 (Hp-kw) *	 (g/min.)		 rotore mm	
TLG-120	1360/800/870	1240	340	25/30-18/22	540	12	140	3
TLG-130	1460/800/870	1340	360	25/30-18/22	540	13	140	3
TLG-140	1560/800/870	1440	380	25/30-18/22	540	14	140	3
TLG-150	1660/800/870	1540	400	30/35-22/26	540	15	140	3
TLG-160	1760/800/870	1640	410	30/35-22/26	540	16	140	3
TLG-180	1960/800/870	1840	440	35/40-26/29	540	18	140	4
TLG-200	2120/800/870	2000	470	40/45-29/33	540	20	140	4

\* I cavalli riportati nella tabella sono indicativi ed esprimono la potenza richiesta dalla trinciatrice per il suo funzionamento.

### ACCESSORI A RICHIESTA

1. Coppia di slitte laterali

2. Disco interfilare

Con richiamo a molla  
Con tastatore

3. Protezione anteriore in gomma sulle bandelle

