



# TLS

## TRINCIATUTTO SPOSTABILE

(tipo pesante)



[www.lipa-srl.it](http://www.lipa-srl.it)  
[info@lipa-srl.it](mailto:info@lipa-srl.it)

65010 Spoltore (PE) - Italy  
Via Castellani (ang. Via Mare Adriatico)  
Tel. +39 085 4971431 Fax +39 085 4973170

# TLS

## TRINCIATUTTO SPOSTABILE

(tipo pesante)



Il Trinciattutto TLS è un'attrezzatura utilizzata per la trinciatura di erba e sarmenti, di potatura di vigneti, frutteti e uliveti. Dispone di attacco a tre punti ed è applicabile a trattori cingolate e gommate. Il trinciattutto TLS si caratterizza per lo spostamento idraulico trasversale (max 40 cm) che ne consente l'impiego in posizione decentrata per lavori di accostamento alle colture.

### DOTAZIONI DI SERIE

- attacco a tre punti
- protezione posteriore in gomma
- protezione anteriore con bandelle zincate
- scatola con ruota libera interna
- albero cardanico
- cuffia protezione cardano
- rotore con mazze dentate
- trasmissione a cinghie
- rullo posteriore regolabile in altezza con raschiatore
- controtelaio interno
- serie di contrasti interni
- ramponi posteriori zincati
- pistone doppio effetto per spostamento laterale
- verniciatura speciale a polvere o liquido (primer e smalto)

Mod.			 Kg	 (Hp-kw) *	 (g/min.)		 rotore mm	
<b>TLS-140</b>	1560/970/970	1440	500	30/35-22/26	540	10	140	3
<b>TLS-150</b>	1660/970/970	1540	520	35/40-26/29	540	10	140	3
<b>TLS-160</b>	1760/970/970	1640	550	35/40-26/29	540	11	140	4
<b>TLS-180</b>	1960/970/970	1840	600	45/50-33/37	540	12	140	4
<b>TLS-200</b>	2120/970/970	2000	620	45/50-33/37	540	13	140	4
<b>TLS-220</b>	2360/970/970	2240	640	50/60-37/44	540	15	160	4

\* i cavalli riportati sono indicativi ed esprimono la potenza richiesta dalla trinciatrice per il suo funzionamento.

### ACCESSORI A RICHIESTA

1. Coppia di slitte laterali
2. Supporti mazze maggiorati  
Dalla misura 140-160  
Dalla misura 180-220
3. Maggiorazione kit ruote in gomma sterzanti
4. Doppio attacco inferiore sul cavalletto
5. Protezione anteriore in gomma sulle bandelle



I dati tecnici, le illustrazioni e le caratteristiche sono indicative e non impegnano il costruttore.