



TLSP

TRINCIATUTTO SPOSTABILE
(tipo pesante)



www.lipa-srl.it
info@lipa-srl.it

65010 Spoltore (PE) - Italy
Via Castellani (ang. Via Mare Adriatico)
Tel. +39 085 4971431 Fax +39 085 4973170

TLSP

TRINCIATUTTO SPOSTABILE

(tipo pesante)



Il Trinciattutto TLSP è un'attrezzatura utilizzata per la trinciatura di erba e sarmenti, di potatura di vigneti, frutteti e uliveti. Dispone di attacco a tre punti ed è applicabile a trattori cingolate e gommate. Il trinciattutto TLSP si caratterizza per lo spostamento idraulico (max 40 cm) che ne consente l'impiego in posizione decentrata per lavori di accostamento alle colture.

DOTAZIONI DI SERIE

- attacco a tre punti
- protezione posteriore in gomma
- protezione anteriore con bandelle zincate
- scatola con ruota libera interna
- albero cardanico
- cuffia protezione cardano
- rotore con mazze dentate
- trasmissione a cinghie
- rullo posteriore regolabile in altezza con raschiatore
- controtelaio interno
- serie di contrasti interni
- ramponi posteriori zincati
- pistone doppio effetto per spostamento laterale
- verniciatura speciale a polvere o liquido (primer e smalto)

Mod.			 Kg	 (Hp-kw) *	 (g/min.)		 rotore mm	
TLSP-130	1460/960/970	1340	500	30/35-22/26	540	9	140	3
TLSP-140	1560/960/970	1440	520	30/35-22/26	540	10	140	3
TLSP-150	1660/960/970	1540	540	35/40-26/29	540	10	140	3
TLSP-160	1760/960/970	1640	570	35/40-26/29	540	11	140	4
TLSP-180	1960/960/970	1840	620	45/50-33/37	540	12	140	4
TLSP-200	2120/960/970	2000	640	45/50-33/37	540	13	140	4
TLSP-220	2360/960/970	2240	720	50/60-37/44	540	15	160	4

* I cavalli riportati sono indicativi ed esprimono la potenza richiesta dalla trinciatrice per il suo funzionamento.

ACCESSORI A RICHIESTA

1. Coppia di slitte laterali
2. Supporti mazze maggiorati
Dalla misura 130-160
Dalla misura 180-220
3. Maggiorazione kit ruote in gomma sterzanti
4. Disco interfilare
Con richiamo a molla
Con tastatore
5. Doppio attacco inferiore sul cavalletto
6. Protezione anteriore in gomma sulle bandelle



I dati tecnici, le illustrazioni e le caratteristiche sono indicative e non impegnano il costruttore.

