



UFM

TRINCIATUTTO FORESTALE



www.lipa-srl.it
info@lipa-srl.it

65010 Spoltore (PE) - Italy
Via Castellani (ang. Via Mare Adriatico)
Tel. +39 085 4971431 Fax +39 085 4973170

UFM









TRINCIATUTTO FORESTALE



DOTAZIONI DI SERIE

- attacco a tre punti cat. II e III
- scocca in lamiera DOMEX
- controtelaio interno con lamiera antiusura in HARDOX
- serie di contrasti interni
- protezione anteriore e posteriore con catene zincate
- piedino d'appoggio
- scatola senza ruota libera interna
- albero cardanico con ruota libera
- cuffia protezione cardano
- rotore con mazze a scomparsa bidirezionale
- trasmissione a cinghie
- coppia di slitte con rinforzo in lamiera antiusura HARDOX
- cofano posteriore con apertura idraulica
- terzo punto idraulico
- verniciatura speciale a polvere o liquido (primer e smalto)

Il Trinciatutto UFM è un'attrezzatura ideale in selvicoltura per lavorazioni di sfollamento di retro sentieri nelle boscaglie, sfollamento di sentieri spartifuoco, trinciatura di residui forestali e di legname. in agricoltura per lavorazioni di dissodamento di frutteti, trinciature di ramaglie, impiego con montaggio posteriore e frontale.

Mod.			 Kg	 (Hp-kw) *	 (g/min.)		 rotore mm	
UFM-180	1890	2230	1750	136-100	1000	36	470	4
UFM-225	2290	2630	1980	160-118	1000	45	470	4

* I cavalli riportati sono indicativi ed esprimono la potenza richiesta dalla trinciatrice per il suo funzionamento.

ACCESSORI A RICHIESTA

1. Cavalletto abbassatore
UFM-180
UFM- 225

