



TLA

TRINCIATUTTO SPOSTABILE

(tipo pesante)



www.lipa-srl.it
info@lipa-srl.it

65010 Spoltore (PE) - Italy
Via Castellani (ang. Via Mare Adriatico)
Tel. +39 085 4971431 Fax +39 085 4973170

TLA

TRINCIATUTTO SPOSTABILE

(tipo pesante)



DOTAZIONI DI SERIE

- attacco a tre punti
- protezione posteriore in gomma
- protezione anteriore con bandelle zincate
- piedino stabilizzatore
- scatola con ruota libera interna
- albero cardanico
- cuffia protezione cardano
- rotore con mazze dentate
- trasmissione a cinghie
- rullo posteriore regolabile in altezza con raschiatore
- controtelaio interno
- serie di contrasti interni
- coppia di slitte laterali
- pistone doppio effetto per spostamento laterale con regolatore di flusso
- snodo di livellamento
- verniciatura speciale a polvere o liquido (primer e smalto)

Il Trinciaturto TLA è un'attrezzatura ideale per la triturazione di arbusti in prossimità di fossati, argini, vigneti e frutteti. Il braccio a disposizione permette una varietà di utilizzo dell'attrezzatura: internamente come una comune trincia, lateralmente per lavori in prossimità di fine campo o fossi e in posizione verticale per potature di siepi.

Mod.	 (B/H/Z) B L	 L	 Kg	 (Hp-kw) *	 (g/min.)	 rotore mm	 4	
TLA-160	1760/1015/2000	1640	700	50/60-37/44	540	11	140	4
TLA-180	1960/1015/2000	1840	740	60/80-44/59	540	12	140	4
TLA-200	2120/1015/2000	2000	770	60/80-44/59	540	13	140	4

* I cavalli riportati nella tabella sono indicativi ed esprime la potenza richiesta dalla trinciatrice per il suo funzionamento.

ACCESSORI A RICHIESTA

1. Scatola ingranaggi esterna alla trincia con protezione laterale in lamiera antiusura
2. Supporti mazze maggiorati
3. Maggiorazione cardano omocinetico singolo
4. Doppio attacco inferiore sul cavalletto
5. Protezione in gomma su bandelle



I dati tecnici, le illustrazioni e le caratteristiche sono indicative e non impegnano il costruttore.

