



TLBE-SG

TESTATA TRINCIANTE IDRAULICA
CON GIREVOLE (180°)
(per escavatore)



www.lipa-srl.it
info@lipa-srl.it

65010 Spoltore (PE) - Italy
Via Castellani (ang. Via Mare Adriatico)
Tel. +39 085 4971431 Fax +39 085 4973170

TLBE-SG

TESTATA TRINCIANTE IDRAULICA CON GIREVOLE (180°) (per escavatore)



DOTAZIONI DI SERIE

- sella di attacco (25 kg)
- binario regolazione sella
- motore idraulico ad ingranaggi gruppo 3
- valvola anticavitazione
- trasmissione a cinghie
- rotore con mazze dentate e supporti mazze maggiorati
- controtelaio interno
- doppia serie di contrasti
- protezione anteriore con catena zincata e gomma
- protezione posteriore in gomma
- coppia di slitte
- rullo posteriore regolabile in altezza con raschiatore
- verniciatura speciale a polvere o liquido (primer e smalto)

La Testata trinciante TLBE-SG è ideale nella trinciatura dell'erba, canne e arbusti fino ad un massimo di 7/8 cm di diametro, in prossimità di fossati, argini ed in tutti i terreni a forte pendenza. L'applicazione della ralla girevole di 180° permette di lavorare ottimizzando i tempi operativi e aumentando la produttività. Si adatta a escavatori con peso a partire da 5 t.

Mod.									
	B	L	* Kg	(g/min.)	L/1 * *	Press. BAR	rotore mm		
TLBE-SG 90	1050	940	440	2300	45/55	220/250	7	140	3
TLBE-SG 100	1150	1040	450	2300	50/60	220/250	7	140	3
TLBE-SG 110	1250	1140	470	2300	60/70	220/250	8	140	3
TLBE-SG 120	1350	1240	490	2300	60/70	220/250	8	140	3

* I dati riportati nella tabella sono indicativi, si riferiscono al peso della testata trinciante senza sella e i litri sono quelli richiesti dalla testata trinciante per il suo funzionamento.

ACCESSORI A RICHIESTA

1. Attacco oscillante (50 kg)
2. Perni per fissaggio sella
3. Maggiorazione blocco valvola con regolatore di flusso e di massima
4. Per la personalizzazione delle selle è previsto un costo aggiuntivo

