



# TLT-FM-S

TRINCIATRICE FORESTALE SPOSTABILE  
(tipo medio)



[www.lipa-srl.it](http://www.lipa-srl.it)  
[info@lipa-srl.it](mailto:info@lipa-srl.it)

65010 Spoltore (PE) - Italy  
Via Castellani (ang. Via Mare Adriatico)  
Tel. +39 085 4971431 Fax +39 085 4973170

# TLT-FM-S

## TRINCIATRICE FORESTALE SPOSTABILE

(tipo medio)



### DOTAZIONI DI SERIE

- scocca in lamiera con alto indice di snervamento
- controtelaio interno in lamiera antiusura
- attacco a tre punti
- doppio attacco inferiore sul cavalletto
- protezione anteriore con doppia fila di catene e gomma
- piedini d'appoggio
- scatola ingranaggi maggiorata con ruota libera interna ed albero cardanico 3/ 4 Z6 adatta per 120/140 CV
- giunto cardanico V80
- cuffia protezione cardano
- trasmissione a cinghie
- spostamento laterale idraulico
- rotore con mazze dentate
- supporti mazze maggiorati
- tripla serie di contrasti interni saldati
- protezione anteriore con catena zincata e gomma
- slitte laterali con rinforzo in lamiera antiusura
- cofano posteriore apribile con rullo di D. 170
- due pistoni doppio effetto per apertura cofano
- verniciatura speciale a polvere o liquido (primer e smalto)



La Trinciatrice forestale polivalente TLT-FM-S è un'attrezzatura intercambiabile utilizzata per la triturazione professionale, in agricoltura per dissodamento di frutteti, sistemazione del paesaggio e impieghi gravosi; in selvicoltura per la pacciamatura di sterpaglie, sottobosco e diradamento leggero. Dispone di un cofano apribile che ne facilita la lavorazione a marcia inversa aumentando la capacità di convogliare il materiale lavorato per garantire una maggiore efficienza nella lavorazione.

Mod.				 (Hp-kw) *	 (g/min.)		 rotore mm	
<b>TLT-FM-S 160</b>	1910x1100x1300	1640	800	45-50	540	11	160	5
<b>TLT-FM-S 180</b>	2110x1100x1300	1840	900	55-60	540	12	160	5
<b>TLT-FM-S 200</b>	2270x1100x1300	2000	1000	60-65	540	13	180	5
<b>TLT-FM-S 220</b>	2510x1100x1300	2240	1100	70-75	540	15	180	5

\* I cavalli riportati sono indicativi ed esprimono la potenza richiesta dalla trinciatrice per il suo funzionamento

### ACCESSORI A RICHIESTA

1. Ramponi posteriori zincati

