



TLB-F

TRINCIATRICE IDRAULICA

(per skid steer)



Made in Italy

www.lipa-srl.it
info@lipa-srl.it

65010 Spoltore (PE) - Italy
Via Castellani (ang. Via Mare Adriatico)
Tel. +39 085 4971431 Fax +39 085 4973170

TLB-F

serie leggera

per skid-steer





La trinciatrice idraulica TLB-F è un attrezzo robusto e versatile adatta nella trinciatura dell'erba, canne e arbusti fino ad un massimo di 5/6 cm di diametro. Si adatta a skid steer con potenza minima di 30Hp (22 Kw).

DOTAZIONI DI SERIE

- attacco per skid-steer
- protezione posteriore e anteriore in gomma
- motore idraulico ad ingranaggi gruppo 2 per la misura 120
- motore idraulico ad ingranaggi gruppo 3 dalla misura 130
- valvola anticavitazione
- rotore con mazze lisce
- trasmissione a cinghie
- rullo posteriore regolabile in altezza con raschiatore
- controtelaio interno
- serie di contrasti interni
- coppia di slitte
- verniciatura speciale a polvere o liquido (primer e smalto)





Mod.								
	(B/H/Z) B L	L	Kg *	(g/min.)	L/l' *	Press. BAR	rotore mm	
TLB-F 120	1340/700/780	1240	280	2300	50/60	200/250	12	108 3
TLB-F 130	1440/700/780	1340	300	2300	50/60	200/250	13	108 3
TLB-F 140	1540/700/780	1440	310	2300	60/70	200/250	14	108 3
TLB-F 150	1640/700/780	1540	320	2300	60/70	200/250	15	108 3
TLB-F 160	1740/700/780	1640	340	2300	70/80	200/250	16	108 3

* I litri riportati nella tabella sono indicativi ed esprimono quelli richiesti dalla trinciatrice per il suo funzionamento.

ACCESSORI A RICHIESTA

1. Attacco oscillante (90kg)
2. Maggiorazione blocco valvola con regolatore di flusso e di massima
3. Maggiorazione motore gruppo 3



I dati tecnici, le illustrazioni e le caratteristiche sono indicative e non impegnano il costruttore.