



TLBE-D

TESTATA TRINCIANTE IDRAULICA

(per mini escavatori)



Made in Italy

www.lipa-srl.it
info@lipa-srl.it

65010 Spoltore (PE) - Italy
Via Castellani (ang. Via Mare Adriatico)
Tel. +39 085 4971431 Fax +39 085 4973170

TLBE-D

serie industriale



La Testata trinciante TLBE-D è ideale nella triturazione dell'erba, canne e arbusti fino ad un massimo di 3 cm di diametro in prossimità di fossati, argini ed in tutti i terreni a forte pendenza. Si adatta a mini escavatori con peso da 1,5 t a 3 t.

DOTAZIONI DI SERIE

- sella di attacco (20/30kg)
- motore idraulico ad ingranaggi gruppo 2 con valvola di blocco
- trasmissione diretta
- rotore con coltelli
- contrasti interni
- protezione anteriore con doppia fila di catene e gomma
- protezione posteriore in gomma
- coppia di slitte
- rullo posteriore regolabile in altezza con raschiatore
- verniciatura speciale a polvere o liquido (primer e smalto)

Mod.								
	B	L	Kg	(g/min.)	L/1' *	Press. BAR	Kit	rotore mm
TLBE-D-60	860	640	150	2300	25/30	170	7	108
TLBE-D-80	1060	840	170	2500	30/35	190	9	108

* I dati riportati nella tabella sono indicativi, il peso si riferisce alla testata trinciante senza sella e i litri sono quelli richiesti dalla testata per il suo funzionamento.

ACCESSORI A RICHIESTA

1. Perni per fissaggio sella
2. Per la personalizzazione della sella è previsto un costo aggiuntivo

