



SMART PRO



TLBE-SF

TESTATA TRINCIANTE IDRAULICA SEMI-FORESTALE
(per midi escavatori)



Made in Italy

www.lipa-srl.it
info@lipa-srl.it

65010 Spoltore (PE) - Italy
Via Castellani (ang. Via Mare Adriatico)
Tel. +39 085 4971431 Fax +39 085 4973170

TLBE-SF

serie industriale



La Testata trinciante TLBE-SF è ideale nella trinciatura dell'erba, canne e arbusti fino ad un massimo di 7/8 cm di diametro, in prossimità di fossati, argini ed in tutti i terreni a forte pendenza. Si adatta a escavatori con peso a partire da 5 t a 8 t.

DOTAZIONI DI SERIE

- sella di attacco (25 kg)
- binario regolazione sella
- motore idraulico ad ingranaggi gruppo 3
- valvola anticavitazione
- trasmissione a cinghie
- rotore con mazze a scomparsa bidirezionale
- controtelaio interno
- doppia serie di contrasti
- protezione anteriore e posteriore con catene zincate
- staffa regolazione cofano
- coppia di slitte
- verniciatura speciale a polvere o liquido (primer e smalto)




Mod.									
	B	L	Kg	(g/min.)	L/1* *	Press. BAR		rotore mm	
TLBE-SF 70	950	740	300	2300	45/55	220/250	12	160	3
TLBE-SF 90	1150	940	320	2300	50/60	220/250	16	160	3
TLBE-SF 110	1350	1140	340	2300	60/70	220/250	20	160	3

* I dati riportati nella tabella sono indicativi, il peso si riferisce alla testata trinciante senza sella e i litri sono quelli richiesti dalla testata per il suo funzionamento.

ACCESSORI A RICHIESTA

1. Perni per fissaggio sella
2. Maggiorazione blocco valvola con regolatore di flusso e di massima
3. Motore idraulico a pistoni Parker 30
4. Rotore con mazze lisce
5. Per la personalizzazione della sella è previsto un costo aggiuntivo



I dati tecnici, le illustrazioni e le caratteristiche sono indicative e non impegnano il costruttore.