



TLC-SP

TRINCIATUTTO SPOSTABILE

(tipo pesante)



Made in Italy

www.lipa-srl.it
info@lipa-srl.it

65010 Spoltore (PE) - Italy
Via Castellani (ang. Via Mare Adriatico)
Tel. +39 085 4971431 Fax +39 085 4973170

TLC-SP

serie pesante



Il Trinciatutto TLC-SP è un'attrezzatura utilizzata per la trinciatura di erba e sarmenti di potatura di vigneti, frutteti e uliveti. Dispone di attacco a tre punti, di un cofano apribile che ne facilita l'ispezione del materiale lavorato e dello stato di usura della macchina. Lo spostamento regolabile (max 40 cm) è garantito da un cilindro idraulico che ne consente l'utilizzo sia in posizione normale che in posizione decentrata per lavori di accostamento alle piantagioni. Si adatta a qualsiasi trattore cingolata o gommata.

DOTAZIONI DI SERIE

- attacco a tre punti
- protezione posteriore in gomma
- protezione anteriore con bandelle zincate
- scatola con ruota libera interna
- albero cardanico
- cuffia protezione cardano
- rotore con mazze dentate
- trasmissione a cinghie
- rullo posteriore regolabile in altezza con raschiatore
- controtelaio interno
- serie di contrasti interni
- cofano posteriore apribile per ispezione
- pistone doppio effetto per spostamento laterale
- verniciatura speciale a polvere o liquido (primer e smalto)




Mod.			Kg	(Hp-kw) *	(g/min.)		rotore mm	
TLC-SP 130	1460/960/970	1340	490	35/40-26/29	540	9	160	3
TLC-SP 140	1560/960/970	1440	510	40/45-29/33	540	10	160	3
TLC-SP 150	1660/960/970	1540	530	45/50-33/37	540	10	160	3
TLC-SP 160	1760/960/970	1640	560	50/55-37/40	540	11	160	4
TLC-SP 180	1960/960/970	1840	610	55/60-40/44	540	12	160	4
TLC-SP 200	2120/960/970	2000	630	60/65-44/48	540	13	160	4
TLC-SP 220	2360/960/970	2240	650	65/70-48/51	540	15	160	4

* I cavalli riportati nella tabella sono indicativi ed esprimono la potenza richiesta dalla trinciatrice per il suo funzionamento.

ACCESSORI A RICHIESTA

1. Coppia di slitte laterali
2. Supporti mazze maggiorati
3. Doppio attacco inferiore sul cavalletto
4. Protezione anteriore in gomma sulle bandelle



I dati tecnici, le illustrazioni e le caratteristiche sono indicative e non impegnano il costruttore.