



TLE-FL

TESTATA TRINCIANTE IDRAULICA FORESTALE
(per escavatore)



Made in Italy

www.lipa-srl.it
info@lipa-srl.it

65010 Spoltore (PE) - Italy
Via Castellani (ang. Via Mare Adriatico)
Tel. +39 085 4971431 Fax +39 085 4973170

TLE-FL

serie forestale

per escavatore



La Testata trinciante forestale TLE-FL con mazza a scomparsa unidirezionale è ideale nella trinciatura di erba, canne e arbusti fino ad un max di 15cm di diametro in prossimità di fossati, argini e terreni in forte pendenza o anche in aree incolte e boschive. La testata trinciante TLE-FL è applicabile a escavatori con peso da 12T a 18T.

DOTAZIONI DI SERIE

- scocca in lamiera con alto indice di snervamento
- controtelaio interno con lamiera antiusura
- sella di attacco (55 kg)*
- binario regolazione sella
- motore idraulico a pistoncini con drenaggio esterno
- valvola anticavitazione
- trasmissione a cinghie
- serie di contrasti interni
- rotore forestale con mazze a scomparsa unidirezionale
- protezione anteriore e posteriore con catene zincate
- coppia di slitte con rinforzo in lamiera antiusura
- piedini d'appoggio
- verniciatura speciale a polvere o liquido (primer e smalto)




Mod.										
	B	L	Kg	(g/min.)	L/1* *	Press. BAR			rotore mm	
TLE-FL 120	1450	1110	740	2300	120/140	270	18	27	340	5
TLE-FL 130	1630	1290	770	2300	120/140	270	21	30	340	5

* I dati riportati nella tabella sono indicativi, il peso si riferisce alla testata trinciante senza sella e i litri sono quelli richiesti dalla testata per il suo funzionamento.

ACCESSORI A RICHIESTA

1. Perni per fissaggio sella
2. Rotore con mazze fisse con dente in widia:
3. Valvola regolatrice di flusso con elettrovalvola
4. Per la personalizzazione della sella è previsto un costo aggiuntivo



I dati tecnici, le illustrazioni e le caratteristiche sono indicative e non impegnano il costruttore.