



TLGA

TRINCIATUTTO SPOSTABILE

(tipo medio pesante)



Made in Italy

www.lipa-srl.it
info@lipa-srl.it

65010 Spoltore (PE) - Italy
Via Castellani (ang. Via Mare Adriatico)
Tel. +39 085 4971431 Fax +39 085 4973170

TLGA

serie medio-pesante





Il Trinciattutto TLGA è un'attrezzatura utilizzata per la frantumazione di arbusti in prossimità di fossati, argini e frutteti. L'attrezzatura TLGA può lavorare sia lateralmente che come una comune trincia grazie ai bracci che le consentono una maggiore versatilità.

DOTAZIONI DI SERIE

- attacco a tre punti
- protezione posteriore in gomma
- protezione anteriore con bandelle zincate
- doppio piedino stabilizzatore
- scatola con ruota libera interna
- albero cardanico
- cuffia protezione cardano
- rotore con mazze lisce
- trasmissione a cinghie
- rullo posteriore regolabile in altezza con raschiatore
- controtelaio interno
- serie di contrasti interni
- coppia di slitte laterali
- pistone doppio effetto per spostamento laterale con regolatore di flusso
- pistone doppio effetto per inclinazione angolare con valvola di blocco D.E. con regolatore di flusso
- snodo di livellamento
- verniciatura speciale a polvere o liquido (primer e smalto)



Mod.	 (B/H/Z) B	 L	 Kg	 (Hp-kw) *	 (g/min.)	 14	 rotore mm	
TLGA-140	1560/1000/1800	1440	550	30/35-22/26	540	14	140	3
TLGA-150	1660/1000/1800	1540	570	35/40-26/29	540	15	140	3
TLGA-160	1760/1000/1800	1640	590	40/45-29/33	540	16	140	3
TLGA-180	1860/1000/1800	1840	630	40/45-29/33	540	18	140	4

* I cavalli riportati nella tabella sono indicativi ed esprimono la potenza richiesta dalla trinciatrice per il suo funzionamento.

ACCESSORI A RICHIESTA

1. Scatola ingranaggi esterna alla trincia
2. Maggiorazione cardano omocinetico singolo
3. Doppio attacco inferiore sul cavalletto
4. Protezione anteriore in gomma sulle bandelle

1



2



3



4

