



TLGS

TRINCIATUTTO SPOSTABILE

(tipo medio pesante)



Made in Italy

www.lipa-srl.it
info@lipa-srl.it

65010 Spoltore (PE) - Italy
Via Castellani (ang. Via Mare Adriatico)
Tel. +39 085 4971431 Fax +39 085 4973170





Il Trinciattutto TLGS è un'attrezzatura utilizzata per la triturazione di erbe e sarmenti di vigneti e frutteti. Dispone di attacco a tre punti ed è applicabile a trattori cingolate e gommate. Lo spostamento idraulico (max 40 cm) permette l'impiego in posizione decentrata in modo da consentire lavorazioni più vicine alle piantagioni, frutteti, ecc.

DOTAZIONI DI SERIE

- attacco a tre punti
- protezione posteriore in gomma
- protezione anteriore con bandelle zincate
- scatola con ruota libera interna
- albero cardanico
- cuffia protezione cardano
- rotore con mazze lisce
- trasmissione a cinghie
- rullo posteriore regolabile in altezza con raschiatore
- controtelaio interno
- serie di contrasti interni
- pistone doppio effetto per spostamento laterale
- verniciatura speciale a polvere o liquido (primer e smalto)



Mod.			 Kg	 (Hp-kw) *	 (g/min.)		 Ø rotore mm	
TLGS-130	1460/960/870	1340	435	25/30-18/22	540	13	140	3
TLGS-140	1560/960/870	1440	450	25/35-18/26	540	14	140	3
TLGS-150	1660/960/870	1540	470	30/35-22/26	540	15	140	3
TLGS-160	1760/960/870	1640	490	30/35-22/26	540	16	140	3
TLGS-180	1960/960/870	1840	540	35/40-26/29	540	18	140	4
TLGS-200	2120/960/870	2000	570	40/45-29/33	540	20	140	4

* I cavalli riportati nella tabella sono indicativi ed esprimono la potenza richiesta dalla trinciatrice per il suo funzionamento.

ACCESSORI A RICHIESTA

1. Coppia di slitte laterali
2. Disco interfilare: Con richiamo a molla
Con tastatore
3. Doppio attacco inferiore sul cavalletto
4. Protezione anteriore in gomma sulle bandelle

