



# TLJL

## TRINCIATUTTO SPOSTABILE

(tipo pesante)



Made in Italy

[www.lipa-srl.it](http://www.lipa-srl.it)  
[info@lipa-srl.it](mailto:info@lipa-srl.it)

65010 Spoltore (PE) - Italy  
Via Castellani (ang. Via Mare Adriatico)  
Tel. +39 085 4971431 Fax +39 085 4973170

# TLJL

## serie pesante





Il Trinciatutto TLJL è un'attrezzatura utilizzata per la triturazione di sarmenti, potatura in genere, ideale per aree incolte. Dispone di attacco a tre punti ed è applicabile a trattori cingolate e gommate. Lo spostamento idraulico (max 45 cm) consente l'impiego del trinciatutto in posizione decentrata per lavori di accostamento alle colture.

### DOTAZIONI DI SERIE

- attacco a tre punti
- protezione posteriore in gomma
- protezione anteriore con bandelle zincate
- piedino stabilizzatore
- scatola con ruota libera interna
- albero cardanico
- cuffia protezione cardano
- rotore con mazze dentate
- trasmissione a cinghie
- rullo posteriore regolabile in altezza con raschiatore
- controtelaio interno
- serie di contrasti interni
- cofano posteriore apribile per ispezione
- supporti mazze maggiorati
- pistone doppio effetto per spostamento laterale
- verniciatura speciale a polvere o liquido (primer e smalto)
- doppio attacco inferiore sul cavalletto



| Mod.     | <br>(B/H/Z)<br>B | <br>L | <br>Kg | <br>(Hp-kw) * | <br>(g/min.) |  | <br>rotore<br>mm |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| TLJL-200 | 2160/920/970                                                                                        | 2000                                                                                     | 850                                                                                       | 60-44                                                                                              | 540/1000                                                                                          | 13                                                                                    | 180                                                                                                   | 5                                                                                     |
| TLJL-220 | 2400/920/970                                                                                        | 2240                                                                                     | 900                                                                                       | 70-52                                                                                              | 540/1000                                                                                          | 15                                                                                    | 180                                                                                                   | 5                                                                                     |
| TLJL-250 | 2700/920/970                                                                                        | 2540                                                                                     | 1000                                                                                      | 80-59                                                                                              | 540/1000                                                                                          | 17                                                                                    | 180                                                                                                   | 5                                                                                     |
| TLJL-280 | 2960/920/970                                                                                        | 2800                                                                                     | 1100                                                                                      | 100-73                                                                                             | 540/1000                                                                                          | 19                                                                                    | 180                                                                                                   | 5                                                                                     |

\* I cavalli riportati nella tabella sono indicativi ed esprimono la potenza richiesta dalla trinciatura per il suo funzionamento.

### ACCESSORI A RICHIESTA

1. Coppia di slitte laterali
2. Catene zincate e gomma in sostituzione delle bandelle
3. Protezione in gomma sulle bandelle

