



TLT-FM-S

TRINCIATRICE POLIVALENTE SPOSTABILE
(tipo medio)



Made in Italy

www.lipa-srl.it
info@lipa-srl.it

65010 Spoltore (PE) - Italy
Via Castellani (ang. Via Mare Adriatico)
Tel. +39 085 4971431 Fax +39 085 4973170

TLT-FM-S

serie polivalente




La Trinciatrice polivalente TLT-FM-S è un'attrezzatura intercambiabile utilizzata per la triturazione professionale, in agricoltura per dissodamento di frutteti, sistemazione del paesaggio e impieghi gravosi; in selvicoltura per la pacciamatura di sterpaglie, sottobosco e diradamento leggero. Dispone di un cofano apribile che ne facilita la lavorazione a marcia inversa aumentando la capacità di convogliare il materiale lavorato per garantire una maggiore efficienza nella lavorazione. Lo spostamento idraulico consente l'impiego del trinciattutto in posizione decentrata per lavori di accostamento alle colture.

DOTAZIONI DI SERIE

- scocca in lamiera con alto indice di snervamento
- controtelaio interno in lamiera antiusura
- attacco a tre punti
- doppio attacco inferiore sul cavalletto
- protezione anteriore con doppia fila di catene e gomma
- piedini d'appoggio
- scatola ingranaggi maggiorata con ruota libera interna ed albero cardanico 3/ 4 Z6 adatta per 120/140 CV
- giunto cardanico V80
- cuffia protezione cardano
- trasmissione a cinghie
- spostamento laterale idraulico
- rotore con mazze dentate
- supporti mazze maggiorati
- tripla serie di contrasti interni saldati
- protezione anteriore con catena zincata e gomma
- slitte laterali con rinforzo in lamiera antiusura
- cofano posteriore apribile con rullo di D. 170
- due pistoni doppio effetto per apertura cofano
- verniciatura speciale a polvere o liquido (primer e smalto)



Mod.			 Kg	 (Hp-kw) *	 (g/min.		 Ø rotore mm	
TLT-FM-S140	1710x1100x1300	1440	750	60-65	540	10	160	4
TLT-FM-S160	1910x1100x1300	1640	800	60-65	540	11	160	4
TLT-FM-S180	2110x1100x1300	1840	900	70-75	540	12	160	5
TLT-FM-S200	2270x1100x1300	2000	1000	80-85	540	13	180	5
TLT-FM-S220	2510x1100x1300	2240	1100	80-85	540	15	180	5

* I cavalli riportati nella tabella sono indicativi ed esprimono la potenza richiesta dalla trinciatrice per il suo funzionamento.

ACCESSORI A RICHIESTA

1. Ramponi posteriori zincati

