



# TLT-FM

TRINCIATRICE POLIVALENTE  
(tipo medio)



Made in Italy

[www.lipa-srl.it](http://www.lipa-srl.it)  
[info@lipa-srl.it](mailto:info@lipa-srl.it)

65010 Spoltore (PE) - Italy  
Via Castellani (ang. Via Mare Adriatico)  
Tel. +39 085 4971431 Fax +39 085 4973170



# TLT-FM

## serie polivalente



La Trinciatrice polivalente TLT-FM è un'attrezzatura intercambiabile utilizzata per la triturazione professionale, in agricoltura per dissodamento di frutteti, sistemazione del paesaggio e impieghi gravosi; in selvicoltura per la pacciamatura di sterpaglie, sottobosco e diradamento leggero. Dispone di un cofano apribile che ne facilita la lavorazione a marcia inversa aumentando la capacità di convogliare il materiale lavorato per garantire una maggiore efficienza nella lavorazione.

### DOTAZIONI DI SERIE

- scocca in lamiera con alto indice di snervamento
- controtelaio interno in lamiera antiusura
- tripla serie di contrasti interni saldati
- attacco a tre punti
- doppio attacco inferiore sul cavalletto
- protezione anteriore con doppia fila di catene zincate
- piedini d'appoggio
- scatola ingranaggi maggiorata con ruota libera interna ed albero cardanico 3/ 4 Z6 adatta per 120/140 CV
- giunto cardanico V80
- cuffia protezione cardano
- trasmissione a cinghie
- rotore con mazze dentate
- supporti mazze maggiorati
- slitte laterali con rinforzo in lamiera antiusura
- cofano posteriore apribile con rullo di D. 170
- due pistoni doppio effetto per apertura cofano
- verniciatura speciale a polvere o liquido (primer e smalto)



| Mod.              |                |      |      |           |          |    |           |   |
|-------------------|----------------|------|------|-----------|----------|----|-----------|---|
|                   | (B/H/Z)        | L    | Kg   | (Hp-kw) * | (g/min.) |    | rotore mm |   |
| TLT-FM 140        | 1710x1100x1300 | 1440 | 700  | 60-65     | 540      | 10 | 160       | 4 |
| <b>TLT-FM 160</b> | 1910x1100x1300 | 1640 | 760  | 60-65     | 540      | 11 | 160       | 4 |
| <b>TLT-FM 180</b> | 2110x1100x1300 | 1840 | 820  | 70-75     | 540      | 12 | 160       | 5 |
| <b>TLT-FM 200</b> | 2270x1100x1300 | 2000 | 910  | 80-85     | 540      | 13 | 180       | 5 |
| <b>TLT-FM 220</b> | 2510x1100x1300 | 2240 | 1000 | 80-85     | 540      | 15 | 180       | 5 |

\* I cavalli riportati nella tabella sono indicativi ed esprimono la potenza richiesta dalla trinciatrice per il suo funzionamento.

### ACCESSORI A RICHIESTA

#### 1. Ramponi posteriori zincati

